



AGRECONS S.A.

AGRE-EMPASTE

EMPASTE PARA INTERIORES

DESCRIPCION:

Es una mezcla de elementos minerales y resina acrílica que se aplican en paredes de interiores para darles un excelente acabado estético y decorativo.

USOS:

Es ideal para aplicar en paredes interiores de viviendas y edificaciones en general.

BENEFICIOS:

- Es muy fácil de preparar, solo mezcla resina con agua.
- Una vez secado no se fisura.
- Puede aplicarse pintura interior luego de 24 horas.
- En caso de humedad actúa como impermeabilizante.
- Corrige fisuras.
- Fácil adherencia.
- No necesita humedecer la superficie para poder aplicarlo.
- Tiene un excelente acabado estético.

MODO DE EMPLEO:

La superficie deberá estar completamente limpia y en caso de ser nueva deberá esperar 3 días para poder aplicar el AGRE-EMPASTE.

PREPARACION:

Mezclar 6 litros de agua con 2 Kg. De resina (AGRECRIL) en un recipiente y adicionar el polvo de empaste. Mezclar todos los elementos hasta obtener una masa homogénea y se halle una consistencia libre de grumos.

APLICACION:

Reposar unos minutos y luego aplicar una capa gruesa que cubra las imperfecciones de la pared (empore), al secar de inmediato colocar la 2da y 3era capa un poco más suelta como acabado.

La aplicación debe realizarse con una llana metálica, entre capa y capa dejar transcurrir un lapso aproximado de 45 a 60 minutos para un secado efectivo.

RENDIMIENTO:

En paredes con enlucido de arena fina el rendimiento aproximado es de 18 a 20 m² por saco de cemento de 20 Kg.

En paredes con enlucido de arena gruesa el rendimiento es de 15 m² a 16 m² por saco de cemento de 20 Kg.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.4

Color: Blanco

Estado: Polvo

RECOMENDACIONES:

En superficies antiguas es preferible sellar con sellador, para evitar posibles Desprendimientos del anterior revestimiento.
Sellar fisuras con masilla MASIWALL
24 horas antes de proceder a empastar.

PRESENTACION:


- Saco de 20 Kg.



SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net