



AGRECONS S.A.

# AGRE-LATEX SUPREMO

PINTURA LATEX DE ACABADO MATE

## DESCRIPCION:

Pintura latex de acabado mate de la más elevada calidad, excelente protección plástica, resistente a microorganismos, fuertes lluvias y cambios bruscos de clima.

## USOS:

- Interior y Exterior
- Lavable
- Excelente cubrición
- Buen poder de sellado en superficies porosas

## VENTAJAS:

- Un solo componente excelente, listo y fácil de usar.
- Cubre las fisuras de los enlucidos, impidiendo además que se reflejen de nuevo en la superficie.
- Soporta temperatura desde 5° C a +35°C
- Fácil aplicación.
- No es inflamable como compuesto líquido.

## MODO DE EMPLEO:

### **Superficies nuevas:**

Aplicar directamente

### **Superficies viejas:**

Eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

- Agitar antes de usar.
- Aplicar con brocha, rodillo o equipo de aplicación adecuado, dos manos.
- Diluir la primera mano con un máximo de 15% de agua y la 2da del 5% al 10%

## COLORES:

Según panton de colores de AGRECONS S.A.

## RENDIMIENTO:

1 Galón rinde aproximadamente 10 m<sup>2</sup>.

## DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm<sup>3</sup>): 1.60

Viscosidad (Pois): 50

Color: Según panton de colores.

Estado: Liquido

## RECOMENDACIONES:

En superficies antiguas es preferible sellar con sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento. Sellar fisuras con masilla MASIWALL 24 horas antes de proceder a empastar y dar el acabado con pintura.


## PRESENTACION:

- Envases plástico de 1.5 Kg
- Envases plástico de 5 Kg
- Envases plástico de 25 Kg



## SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo



0 Insignificante  
1 Débil  
2 Moderado  
3 Alto  
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche  
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777  
[www.agrecons.com](http://www.agrecons.com)- [agrecons@gye.satnet.net](mailto:agrecons@gye.satnet.net)