



AGRECONS S.A.

AGREBOND 1

LIGANTE EPÓXICO PARA LA UNIÓN DE HORMIGÓN VIEJO Y NUEVO

DESCRIPCIÓN:

AGREBOND 1 es un ligante epóxico de 2 componentes que se lo usa para pegar hormigón fresco a Hormigón viejo. Cumple con la norma ASTM C-881.

USOS:

- Sirve para reparar oquedades en el Hormigón
- Para unir elementos estructurales.
- Para anclajes de varillas.
- Para impermeabilizar áreas con agresividad química.
- Sirve también como mortero epóxico.

BENEFICIOS

- Alta durabilidad.
- Altas resistencias químicas.
- Fácil de aplicar.

RENDIMIENTO:

Su rendimiento es aproximadamente 1 Kg por cada 2.5 m².

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar sana, limpia y libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvos, etc.

Que no exista agua empozada.

Preparación del producto:

Mezclar componente A en su envase luego el componente B en su envase.

Luego mezclar los 2 componentes hasta obtener una consistencia homogénea.

RECOMENDACIONES

- El producto debe aplicarse cuando se está fundiendo, es decir, unos 5 minutos antes de colocar el hormigón fresco.
- No dejar que el producto se seque.
- Las herramientas deben limpiarse con solventes.

PRECAUCIONES:

- Proteger las manos con guantes de caucho y los ojos con gafas.
- Evitar la inhalación del vapor que produce la mezcla de estos 2 componentes.
- Lavarse las manos con agua limpia.

DATOS TECNICOS:

Densidad: 1.08 ± 0.01

Temperatura del sustrato: Mínimo 5°C
Máximo 40°C

Tiempo de secado: 1 hora dependiendo la temperatura.

Tiempo de curado: 12 horas

Resistencia a la compresión: 490kg/cm²

Cumple con la norma ASTM C-881

PRESENTACION:

- 1 Kg. (Comp. A + Comp. B)
- 2 Kg. (Comp. A + Comp. B)




ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Utilizar equipos de protección



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net