



AGRECONS S.A.

AGRECRIL

ADHESIVO PARA HORMIGON Y MORTERO

DESCRIPCION:

Es un aditivo liquido fabricado a bases de resinas acrílicas, específicamente diseñada para mejorar la adherencia de mortero y hormigón.

Mejora así mismo otras propiedades físicas y químicas del cemento.

USOS:

- Mejora la adherencia en capas finas de morteros cementicios
- Aumenta la capacidad de adherencia de cualquier tipo de enlucido y acabado.
- Resanes en fallas de hormigón fresco.
- Resanes e inyección de lechadas para corregir enlucidos.
- Utilizada como lechada, reduce la permeabilidad cuando se aplica sobre enlucidos.
- Unión de hormigón fresco a hormigones enlucidos no estructurales.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia, sin grasa ni residuos de materiales de construcción. Se la debe hidratar, pero evitando el agua empozada

PREPARACION:

AGUA DE MASADO - La preparación de agua de amasado con respecto al AGRECRIL varía de acuerdo al trabajo a realizar es decir la relación del AGRECRIL agua puede variar de 1.1 a 1.3

MORTERO – Preparar la mezcla seca, 1 parte de cemento con 3 partes de arena limpia y seca (volumen), a continuación agregar el agua de amasado recomendado con AGRECRIL, mezclar los productos hasta contener una consistencia fluida para capas finas o una consistencia pastosa para rellenos profundos.

BENEFICIOS:

- No es corrosivo.
- Alta adherencia de morteros.
- Reduce la permeabilidad
- Puede ser utilizado en interiores y exteriores.
- Reduce grietas por contracción.
- El color de la mezcla no es alterado.
- Incrementa la resistencia a la flexión
- Mejora la resistencia al impacto

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.05 ± 0.01

pH: 10 ± 0.5

Color: Blanco

Estado: Liquido

PRESENTACION:

- Envase plástico de 1 Kg.
- Envase plástico de 4 Kg.
- Envase plástico de 20 Kg.
- Tanque de 220 Kg.




PRECAUCIONES:

- Los morteros que han sido preparados con AGRECRIL, tienen un alto poder adhesivo, dejando de ser realizadas en el menor tiempo posible.
- No se recomienda su uso en hormigones estructurales, así como también con morteros muy delgados sometidos a impactos.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net