



AGREFAST HE-200

ACELERANTE ULTRA RAPIDO PARA HORMIGON

DESCRIPCION:

AGREFAST HE-200 es un aditivo líquido que tiene efecto acelerante (60 segundos) de color verde. Cumple con especificación ASTM C-494 tipo C.

BENEFICIOS:

- Evita la necesidad de bombear el agua.
- Fragua el cemento en menos de un minuto.
- Permite sellar filtraciones o chorros de agua sin necesidad de vaciar la estructura afectada.
- Donde se requiera un fraguado acelerado e impermeabilizar mortero u hormigón.
- Aumenta la resistencia inicial

DOSIFICACION:

PARA SELLAR FILTRACIONES CON
PRESION INTENSA

Aproximadamente de 1 Kg. De AGREFAST
HE-200 por 2 Kg. De cemento.

COMO ACELERANTE PARA HORMIGON

Añadir 4 kg por 1 m³ de hormigón

USOS RECOMENDADOS:

AGREFAST HE-200 se utiliza en el sellado de puntos de filtración o chorros de agua con presión: en hormigón enlucido, rocas, mampostería de túneles, tuberías, etc.

PREPARACION DEL

PRODUCTO:

Agregue agua al cemento puro, vierta en un recipiente de boca ancha (1 parte en volumen) de AGREFAST HE-200 puro.

Agregue sucesivamente (2 partes en volumen) de cemento revuelva con rapidez hasta obtener una masa homogénea (operación que debe realizarse en 10 segundos).

RECOMENDACIONES:

- Use solamente con cemento fresco
- No se recomienda diluirlo.
- Solo prepare lo necesario para cada tapón.

APLICACION:

La superficie sobre la cual se aplica debe encontrarse completamente limpia, eliminando materiales extraños como algas o suciedad acumulada.

MODO DE EMPLEO:

Moldear con la pasta de AREFAST HE-200 + cemento, introduciéndolo rápidamente en la grieta o agujero, sujetándolo fuertemente hasta obtener la presión mayor a la presión del agua y que la pasta haya endurecido.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.3 ± 0.01

pH: 9 ± 0.5

NO CONTIENE CLORUROS

Color: Verde

Estado: Liquido

Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-494 TIPO C

PRESENTACION:

- Envase plástico de 4 KG.
- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 220 KG.




ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net