



AGREPLASTIC SF-155

SUPERPLASTIFICANTE Y ACELERANTE SIN CLORURO

DESCRIPCION:

Es un aditivo líquido, superplastificante, reductor de agua de alto rango, con poder acelerante sobre el endurecimiento del hormigón. Origina una ganancia de resistencia del hormigón a edades tempranas sin perder su resistencia final. Cumple con la norma ASTM C-494 Tipo F

BENEFICIOS:

- Conduce una mejor dispersión del cemento en la mezcla lográndose una excelente consistencia plástica sin pérdida de cohesividad.
- Reduce el amasado entre el 10 % y el 25 %, dependiendo de la dosis usada.
- No afecta el tiempo de manejabilidad del hormigón.
- Buena distribución granulométrica.
- Contenido de finos adecuados.

DOSIFICACION:

Para elaboración de hormigón de buena plasticidad y alta resistencia inicial dosificar entre el 0.5 y el 2.5 por saco de cemento

MODO DE EMPLEO:

Agregar al hormigón en el agua de amasado preferiblemente antes de añadir al cemento y los agregados.

Agregarlo a la mezcla de hormigón o mortero ya preparada. Mezclar durante 5 minutos por lo menos. Para la elaboración de hormigón de buena plasticidad.

RECOMENDACIONES:

- Es recomendable hacer ensayos previos con el material a utilizarse para determinar la dosificación óptima.
- Preferiblemente en hormigón cuya temperatura se encuentre entre 5°C y 20°C cuando dicho hormigón vaya a ser transportado en largos trayectos.
- No añada directamente al cemento o a los agregados secos.

USOS :

Para la elaboración de hormigón cuando se exige una alta resistencia inicial entre 9 y 24 horas. El uso de AGREPLASTIC SF-155 permite un acabado rápido de la superficie del hormigón aun a muy bajas temperaturas.

PRECAUCIONES:

No debe combinarse con aditivos expansores o compensadores de contracción del hormigón.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.15

pH: 9 ± 0.5

NO CONTIENE CLORUROS

Color: Café oscuro

Estado: Liquido

Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-494 TIPO F

PRESENTACION:

- Envase plástico de 4 KG.
- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 220 KG.




ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net