



AGRECONS S.A.

AGREPLASTIC SF-502

PLASTIFICANTE PARA HORMIGON

DESCRIPCION:

Es un aditivo liquido químico plastificante reductor de agua, acelera el fraguado del hormigón aumentando su resistencia inicial. No contiene cloruro Cumple con la norma ASTM C-494 Tipo A.

BENEFICIOS:

- Reduce los esfuerzos de vibrados
- No altera el tiempo de fraguado
- Produce resistencias mayores a temprana edad
- Alta durabilidad en el hormigón
- Reduce el agrietamiento provocado por las retracciones del hormigón
- Reduce la porosidad del hormigón y confiere a la mezcla una impermeabilidad superior a la mezcla normal.
- Reduce hasta un 10% el agua de amasado por lo tanto existe un ahorro en uso de cemento

DOSIFICACION:

Su dosis va desde los 250 a 360 CC. Por saco de cemento de 50 Kg. Aumentando la resistencia a edades tempranas.

MODO DE EMPLEO:

Adicionarlo al hormigón con la última porción de agua del amasado y extenderlo en el tiempo de mezclado en un mínimo de 5 minutos hasta obtener una mezcla fluida

RECOMENDACIONES:

- Es recomendable hacer ensayos previos con el material a utilizarse para determinar la dosificación óptima.
- Se puede adicionar algún otro aditivo a la mezcla y cuando se realice las mezclas por separado.
- No añada directamente al cemento o a los agregados secos.
- Fuera de los límites recomendados puede ocasionar retardos en el fraguado

USOS RECOMENDADOS:

- Se recomienda para todo tipo de hormigón.
- Logra que el hormigón sea más homogéneo, plásticos fáciles de colocar.
- Para mejorar los hormigones precolados normales, reforzados y pretensados

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.12

pH: 7.5 ± 0.5

NO CONTIENE CLORUROS

Color: Café oscuro

Estado: Líquido

Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-494 TIPO A

PRESENTACION:

- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 220 KG.




ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico
- Se debe evitar el contacto prolongado con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net