



AGRECONS S.A.

# AGRESOL ACRILICO

CURADOR DE HORMIGON Y MORTEROS

## DESCRIPCION:

Es un curador acrílico líquido que aplicado por aspersión sobre el concreto fresco le permite alcanzar su resistencia de diseño. Este curador forma una película plástica o sello protector impermeable, flexible y muy resistente.

Con este proceso de curado se impide que el agua de hidratación del concreto se evapore violentamente, evitando grietas o fisuras en la superficie y permitiendo la erosión de estas. Con el uso de un curador de tipo membrana se obtiene una hidratación completa y las estructuras de concreto obtienen su máxima resistencia a la compresión y flexión. Producto adecuado a las normas ASTM C-309

## USOS:

Toda clase de superficie de concreto, tanto calzadas, veredas y techos, en la construcción de carreteras, diques, revestimiento de canales, curado de tubos de concreto o en cualquier superficie de concreto donde se desea obtener un curado perfecto.

## VENTAJAS:

- Otorga un periodo máximo de hidratación. Cualquiera que sea la temperatura a que esta se realiza y por adversas que sean las condiciones del tiempo (calor excesivo o vientos fuertes)
- Protege las estructuras de concreto fresco contra las lluvias intempestivas, invasión de polvo, tierra o arena.

## APLICACIÓN:

Aplique con un aspersor el AGRESOL ACRILICO de manera uniforme, una mano, sobre la superficie, ni bien se haya evaporado la exudación o en caso de columnas y vigas cuando se desencofren.

## DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm<sup>3</sup>): 1.01 ±0.01

pH: 8 ± 0.5

NO CONTIENE CLORUROS

Color: Blanco

Estado: Líquido

**Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-309**

## RECOMENDACIONES:

En el caso de superficies expuestas, como por ejemplo pavimentos, la aplicación del **AGRESOL ACRILICO** se inicia inmediatamente después de desaparecida la película brillante de agua libre sobre la superficie. Dicha película de agua desaparece en el término de 1 a 4 horas, según las condiciones climáticas, existiendo grandes diferencias entre invierno y verano.

En el caso de superficies en contacto con encofrados, se tratan con **AGRESOL ACRILICO** inmediatamente de retirados los mismos

## RENDIMIENTO:

No deberá excederse de 15 m<sup>2</sup> por galón, para garantizar una película que pueda cumplir las normas

## PRESENTACION:

- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 210 KG



## ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

## SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico
- Se debe evitar el contacto prolongado con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



0 Insignificante  
1 Débil  
2 Moderado  
3 Alto  
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche  
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842  
agrecons@gye.satnet.net