



AGRECONS S.A.

AGRESOL PARAFINICO

CURADOR DE HORMIGON Y MORTEROS

DESCRIPCION:

Es un curador líquido que deja una membrana blanca que evita por reflexión la absorción de los rayos solares y retiene el 95% del agua de amasado de un concreto vaciado durante 7 días. Producto adecuado a las especificaciones ASTM C-309, tipo 2, Clase B.

USOS:

- Especialmente en los lugares donde el clima es tropical, de altas temperaturas y fuertes rayos solares
- Se aplica a losas y elementos verticales, sobre el concreto fresco, después de su fraguado inicial.
- Evita el descascaramiento, fisuras y producción de polvo, características de losas de concreto, muros y elementos verticales en general que secan muy rápidamente.
- Produce alta retención en el agua, permitiendo la hidratación completa del cemento mientras dura el fraguado del hormigón y así se obtienen las resistencias apropiadas de flexibilidad y compresión.
- Reduce las contracciones.
- Producirá una membrana blanca, fuerte e impermeable que protegerá al concreto del sol y lluvias.

VENTAJAS:

- Otorga un periodo máximo de hidratación. Cualquiera que sea la temperatura a que esta se realiza y por adversas que sean las condiciones del tiempo (calor excesivo o vientos fuertes)
- Protege las estructuras de concreto fresco contra las lluvias intempestivas, invasión de polvo, tierra o arena.
- Luego de haber aplicado el curador se puede instalar cualquier recubrimiento una vez seco como pintura, enlucidos, cerámicas, porcelanatos etc..., no afecta la adherencia

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.01 ±0.01

pH: 8 ± 0.5

Color: Blanco o concentrado

Estado: Liquido

Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-309 Tipo 2 clase B

FORMA DE APLICACIÓN:

Agítese bien antes de emplear. Aplíquelo con brocha, rodillo o mochila pulverizadora

- Sobre concreto fresco, cuando desaparezca de la superficie el agua de sangrado o se note que la superficie tiene una consistencia ligeramente húmeda.
- Inmediatamente después del desencofrado en vigas y columnas.
- Aplique 2 manos de **AGRESOL PARAFINICO**

RENDIMIENTO:

RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE aplicar este curador con un rendimiento que no exceda los 15 m/gal.

PRESENTACION:

- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 210 KG




ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico
- Se debe evitar el contacto prolongado con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net