



AQUASHIELD WP

IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE DE BASE CEMENTICIA

DESCRIPCION:

Impermeabilizante de un solo componente elaborado con base cementicia y aditivos hidrofugos para superficies de hormigón y mampostería, rellena y sella los poros y pequeñas imperfecciones de la superficie. Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.300.

USOS:

Sirve para impermeabilizar todo tipo de construcción de hormigón, bloques y piedras en piscina, cisterna tanques de agua, alcantarillas, sótanos, paredes de banos etc.

VENTAJAS:

- Sella los muros sometidos a todo tipo de presión hidrostática.
- Impermeabiliza totalmente el paso del agua.
- Permite que los muros transpiren lo cual no presenta resquebrajamientos ni ampollas causadas por el vapor del agua
- No presenta deterioros debido a la constante y prolongada exposición a la humedad
- Excelente adherencia a materiales de construcción.
- Evita la formación de hongos producidos por la humedad
- Fácil de aplicar.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie.

1. La superficie debe estar completamente libre de pintura, grasa, agente curador, hongos, etc.
2. Huecos e imperfecciones deben ser resanadas.
3. Mojar previamente la superficie a ser impermeabilizadas procurando no dejar empozamiento.

PREPARACION:

En un recipiente vierta primero el AQUASHIELD WP y luego agregue agua en forma gradual durante la mezcla y mezclar manual o automático hasta obtener una mezcla homogénea exenta de grumos.

APLICACION:

Aplicar la primera mano con rodillo o brocha una hora antes de haberse realizado la mezcla, se deja reposar 1 hora para aplicar la segunda mano. Se recomienda aplicar mínimo 2 capas.

Si existe excesiva presión del agua asegurarse de sellar con AGRE-PLUG.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.7 ± 0.1

Espesor de capa : Mínimo 1 mm.

Color: Gris o blanco.

**Cumple con la norma FDA 21 CFR
175.300**

RENDIMIENTO:

Su rendimiento aproximado es de 1 Kg por
m²

PRESENTACION:

- Envase plástico de 5 Kg.
- Envase plástico de 10 Kg.



RECOMENDACIONES:

Preparar solo la cantidad destinada a utilizarse.

Se debe aplicar con la superficie húmeda.

Utilizar protección como guantes de caucho y gafas.


En caso de contacto con la piel u ojos lavar de inmediato con agua.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos

No toxico



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net