



AGRECONS S.A.

AQUASHIELD

IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTICIA

DESCRIPCION:

Impermeabilizante de base cementicia de dos componentes listos para usar para superficie de hormigón mampostería rellena y sella los poros y pequeñas imperfecciones de la superficie. Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.300

USOS:

Sirve para impermeabilizar todo tipo de construcción de hormigón, bloques y piedras en piscina, cisterna tanques de agua, alcantarillas, sótanos, etc.

VENTAJAS:

- Resistencia al agua.
- Gran rendimiento y fácil aplicación.
- Puede ser aplicado en interiores o exteriores, sobre o bajo el nivel de tierra.
- Permite que la superficie a la cual es aplicado respire.
- No contiene ingredientes tóxicos.
- Excelente adherencia a materiales de construcción.
- Se puede aplicar con rodillo o brocha.
- Resistente a ambientes salinos.
- Fácil de aplicar.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie.

1. La superficie debe estar completamente libre de pintura, grasa, agente curador, etc.
2. Huecos e imperfecciones deben ser resanadas.
3. Mojar previamente la superficie a ser impermeabilizadas procurando no dejar empozamiento.

PREPARACION:

En un recipiente vierta primero el componente líquido y luego el polvo en forma gradual durante la mezcla y mezclar manual o automático hasta obtener una mezcla homogénea exenta de grumos.

APLICACION:

Aplicar antes de transcurrir una hora de la mezcla, se puede aplicar con brocha o rodillo en una o dos manos. Aplique la segunda mano cuando la primera haya secado.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.6 ± 0.1

Comp. A: Líquido base de polímeros acrílicos modificados.

Comp. B: Polvo cementoso, blanco o gris con aditivos especiales.

Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.300

RENDIMIENTO:

Su rendimiento aproximado es de 1 Kg por m²

PRESENTACION:

- Envase plástico de 7 Kg.
- Envase plástico de 20 Kg.



RECOMENDACIONES:

Preparar solo la cantidad destinada a utilizarse. La mezcla se efectuara con la totalidad con los dos componente A+B.

Se debe aplicar con la superficie húmeda.

Utilizar protección como guantes de caucho y gafas.


En caso de contacto con la piel u ojos lavar de inmediato con agua.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos

No toxico



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net