



AGRECONS S.A.

DESMOLCRETE

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS METALICOS Y MADERA

DESCRIPCION:

Es una solución aceitoso que ayuda a que el mortero y el hormigón no se adhieran al encofrado.

BENEFICIOS:

- Evita la adherencia del hormigón en el encofrado
- Alarga la vida útil del encofrado.
- Se obtiene un mejor acabado en el hormigón o mortero.
- Ofrece textura uniforme en superficies lisas de hormigón visto.
- Se obtiene mejor resultado con relación a los aceites, ceras, diesel, etc.
- El uso continuo protege el encofrado metálico de la corrosión.
- El producto no penetra en el interior del hormigón, ni modifica la hidratación del cemento ni su color.
- Mantiene hidratado el cemento hasta que concluya el fraguado del hormigón.
- Fácil limpieza de encofrados y moldes.

MODO DE EMPLEO:

El encofrado o moldes deben estar completamente limpios.

Aplique el desmoldante directamente sobre la superficie que estará en contacto con el hormigón con ayuda de una brocha, rodillo o rociador convencional.

RECOMENDACIONES:

- Es recomendable hacer ensayos previos con el material a utilizarse para determinar la dosificación óptima.
- En caso del uso de encofrados de madera se recomienda dar una segunda aplicación antes del llenado del hormigón
- Utilizar protección como guantes de caucho y gafas.
- El producto es inflamable, por tanto mantener alejado de fuentes de calor.

RENDIMIENTO:

- Entre 5 a 8 m2 aproximadamente por KG. En maderas lisas y tratadas.
- Entre 20 a 25 m2 aproximadamente por KG. En moldes metálicos, aplicado con rociador.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm3): 0.85 ± 0.02

LIQUIDO INFLAMABLE

Color: Pardo Claro.

Estado: Liquido

Punto de inflamabilidad: 52°C

PRESENTACION:

- Envase plástico de 15 KG.
- Envase metálico de 180 KG.



ALMACENAMIENTO:

12 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.


SALUD Y SEGURIDAD:

- Es inflamable
- Es toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Del alcance de los niños



NFPA PELIGROS EN INCENDIO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Salud: 1
Inflamabilidad: 2
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net