



AGRECONS S.A.

# DYMONIC FC

SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO PARA JUNTAS ESTRUCTURALES

## DESCRIPCION:

**DYMONIC FC** es un sellante de poliuretano de una componente de alto desempeño y bajo modulo que cura con la humedad del ambiente.

## USOS:

**Dymonic FC** es un sello durable, flexible y ofrece un excelente desempeño en juntas de movimiento.

Las aplicaciones típicas para **DYMONIC FC** incluyen:

- Juntas de expansión y control
- Perímetros de calafateo (ventanas, puertas, paneles)
- Aluminio y mampostería.
- Pisos industriales.

## RECOMENDACIONES:

- No aplicar sobre superficies húmedas o contaminadas.
- Dymonic FC no se recomienda para condiciones de inmersión en agua.
- Dymonic FC no es compatible con los sistemas de recubrimiento VULKEM para impermeabilización.

## BENEFICIOS:

**DYMONIC FC** no requiere imprimante en la mayoría de materiales de construcción y exhibe una adherencia tenaz una vez ha curado.

- Excelente adherencia.
- Aplicable en juntas verticales.
- Amplia capacidad de movimiento.
- Buena resistencia a la intemperie y al agua.
- No presenta manchas ni cambios de color.

Resiste movimiento de +100% / -50% cuando se instala correctamente

## APLICACIÓN:

Los cartuchos se aplican con pistola convencional de calafateo.

Las salchichas requieren pistola apropiada para esta presentación.

Llenar la junta completamente conservando la relación

## RENDIMIENTO:

El rendimiento varía en función del ancho y la profundidad del sello requerido.

### Rendimiento de aplicación con cartucho de 300cm<sup>3</sup>

PROFUNDIDAD	ANCHO			
	6.4 mm (1.4 in)	10 mm (3/8 in)	12.7mm (1/2 in)	25.4 mm (1 in)
6.4 mm (1/4 in)	7.32 m	4.68 m	3.69 m	1.85 m

10 mm (3/8 in)	4.68 m	3.00 m	2.36 m	1.18 m
12.7 mm (1/2 in)	3.69 m	2.36 m	1.86 m	0.93 m

### Rendimiento en aplicación con salchicha de 600 cm<sup>3</sup>

PROFUNDIDAD	ANCHO			
	6.4 mm (1.4 in)	10 mm (3/8 in)	12.7mm (1/2 in)	25.4 mm (1 in)
6.4 mm (1/4 in)	14.64 m	9.36 m	7.38 m	3.7 m

10 mm (3/8 in)	9.36 m	6.00 m	4.72 m	2.36 m
12.7 mm (1/2 in)	7.38 m	4.72 m	3.72 m	1.86 m

## PRESENTACION:


- **Cartuchos:** 300 ml
- **Salchichas:** 600 ml

## ALMACENAMIENTO:

12 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

## SALUD Y SEGURIDAD:

- Es toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche  
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777  
[www.agrecons.com](http://www.agrecons.com)- [agrecons@gye.satnet.net](mailto:agrecons@gye.satnet.net)