



AGRECONS S.A.

ENDURECEDOR METALICO

ENDURECEDOR DE SUPERFICIE CON AGREGADOS METALICOS

DESCRIPCION:

Es un endurecedor metálico para pisos de hormigón y mortero. Es una formulación a base de partículas metálicas con granulometría controlada, aglomerantes y plastificantes que proporcionan un excelente blindaje con características metálicas a las superficies expuestas a tráfico intenso, abrasión, impacto y altas cargas.

BENEFICIOS:

- La alta resistencia al impacto, abrasión, altas cargas y tráfico pesado y extra pesado del Endurecedor Metálico mantiene los pisos en excelente estado por muchos años.
- Las superficies recubiertas con Endurecedor Metálico son densas, resistentes a la acción de grasas, jabones y muchos productos químicos no corrosivos.
- Pueden obtenerse terminados lisos o antideslizantes.
- Las superficies recubiertas con Endurecedor Metálico son monolíticas, de fácil mantenimiento y no espolvorean.
- Cuando se producen superficies de acabado liso, se obtiene muy baja fricción lo que facilita el mantenimiento de equipos y material sobre dichas superficies.

USOS:

Está diseñado para dar una protección monolítica y resistente a las superficies de concreto o mortero sometidas a altas cargas, tráfico pesado y extra pesado, abrasión, impacto y expuesto a la acción de aceites y jabones.

Pisos industriales que deben resistir tráfico pesado y extra pesado, desgaste mecánico e impacto, en industrias tales como metalúrgicas, mecánicas, textiles y alimenticias.

Pisos comerciales donde el tráfico peatonal, de carga y almacenamiento pueden deteriorar los pisos como en centro comerciales bodegas, rampas y garajes.

Pisos hospitalarios escolares y residenciales donde la facilidad de limpieza y apariencia estética son indispensable como en corredores, comedores, aulas, cuartos, etc.

Zonas de cargue y descargue sometidos a impacto en fábricas, industrias, etc.

MODO DE EMPLEO

- Tan pronto como el agua de exudación ha desaparecido de la superficie y la consistencia de la mezcla de hormigón o mortero es tal que hace perceptible la marcación de una huella, se espolvorea la mitad del Endurecedor Metálico incrustándolo con una llana de madera, golpeando repetidamente la superficie hasta la aparición de masilla.
- Posteriormente se da el terminado o afinado con una llana metálica o lustradora mecánica dándole un acabado liso.

RECOMENDACIONES:

- Endurecedor metálico no es recomendado para pisos expuestos a salpicaduras de ácidos fuertes o de sus respectivas sales.
- Cuando se utilice Endurecedor Metálico no deben utilizarse incorporadores de aire, aditivos acelerantes de fraguado o antiácidos.
- No aplica sobre hormigón que contenga cloruro de calcio.

PRESENTACION:

- Saco de 30 Kg.




DOSIFICACION:

Trafico liviano	2 Kg/m ²
Trafico mediano	3-5 Kg/m ²
Tráfico pesado	5-8 Kg/m ²

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net