



AGRECONS S.A.

MASIWALL HB

MASILLA ELASTOMERICA

DESCRIPCION:

MASIWALL HI-BUILD es una masilla elastomérica especialmente para fisuras tiene altos contenidos de solido a base de resina acrílica elastomérica y fibra de nylon, con excelentes propiedades de adherencia a hormigones y morteros.

USOS:

Este producto tiene características elastoméricas e impermeables para cubrir fisuras, grietas, que se presentan en los hormigones y enlucidos.

VENTAJAS:

- Un solo componente, excelente adherencia, a cualquier superficie, listo y fácil de usar.
- Puede ser utilizado en interior y exterior.
- Fácil aplicación.
- Compatible con la mayoría de recubrimientos acrílicos.
- Resistente al agua, sol y cambios de temperatura.

MODO DE EMPLEO:

- Todas las superficies a cubrirse, deben estar limpias, secas y libres de polvo, suciedad, grasa y otros contaminantes.
- Las fisuras deben abrirse usando la punta de la espátula.
- Se puede aplicar con espátula en capas delgadas deben aplicarse mínimo dos capas, si es necesario 3 capas.

USO RECOMENDADO:

- Mampostería General
- Hormigón
- Cemento
- Bloques
- Ladrillos

RENDIMIENTO:

- 1.5 Kg rinde aprox. 60 m

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.57

Color: Blanco o Beige

Acabado: Mate

RECOMENDACIONES:

El material sobrante debe almacenarse en envases bien cerrados, debe mantenerse alejado de los niños.

ALMACENAMIENTO:

Mantenerse alejado de la luz solar directa y preferentemente almacenar bajo 30° C y sobre los 5° C.

Cuando se almacene en contenedores cerrados, no debe ser mayor a 1 año.


PRESENTACION:

- Envases plástico de 1.5 Kg
- Envases plástico de 5 Kg



SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net