



AGRECONS S.A.

# PINTURA PARA CANCHA

RECUBRIMIENTO PARA AREAS DEPORTIVAS

## DESCRIPCION:

Es una pintura antideslizante emulsionado de resinas acrilicas y agregado mineral de granulometria controlada para brindar maxima proteccion a canchas deportivas de concreto. Brinda una alta visibilidad y baja reflexion de la luz.

## BENEFICIOS:

- Posee una alta resistencia a la abrasion, rayos UV y la interperie.
- Es antideslizante.
- Gran elasticidad.
- Muy facil aplicaci3n, con brocha o rodillo.
- Baja reflexio de luz.

## VENTAJAS:

como recubrimiento para canchas deportivas, tanto en hormig3n hidr3ulico, como en hormig3n asfaltico.

## COLORES:

Seg3n panton de colores.

## MODO DE EMPLEO:

### **Preparacion de la superficie:**

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, oxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superfiice seque. ADVERTENCIA: Cualquier problema de humedad o filtracion debe ser correvido antes de pintar.

### **Concreto**

Toda superficie nueva debe estar curada seg3n recomendaci3n del fabricante La superifrice debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

### **Superficies Pulidas**

Abrir poro, por metodo quimico con acido muriatico, para generar una mejor adhesion.

## APLICACI3N:

1. Limpie la superficie removiendo polvo, grasas, etc.
2. Aplique SYNWALL PRIMER sobre la superficie limpia.
3. Aplique la PINTURA PARA CANCHA con llana. Primera mano

## RENDIMIENTO:

1. Sobre fibrolit: 2 a 2.5 m<sup>2</sup>/kg para dos manos.
2. Sobre hormigon paletado: 1.5 a 2 m<sup>2</sup>/kg para dos manos.
3. Sobre asfalto: 1Kg/ 0.8 m<sup>2</sup>

## DATOS TECNICOS:

Reduccion

Solidos/pesos: 44.5-52%

Soldios/volumen: 34.5-35.7%

Viscosidad (posies): 50

Estado: Liquido

**Tiempo de secado**

Tacto: 30 minutos

Retocar: 2-4 horas

Acabado: 12 horas


## PRESENTACION:

- Envases plástico de 1.5 Kg
- Envases plástico de 5 Kg
- Envases plástico de 25 Kg



## SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo



0 Insignificante

1 Débil

2 Moderado

3 Alto

4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

[www.agrecons.com](http://www.agrecons.com)- [agrecons@gye.satnet.net](mailto:agrecons@gye.satnet.net)