



AGRECONS S.A.

SURESEAL BRILLANTE

SELLADOR ACRILICO PARA SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES

DESCRIPCION:

SureSeal brillante es un solvente que está compuesto de un 30% de sólidos, es un solvente sellador acrílico para superficies de cemento vertical u horizontal. Este producto contiene una resina acrílica con una función de repelencia al agua y además de penetración y adhesión firme. El recubrimiento una sustancia química resistente duradera, no se degrada, conserva el brillo y es muy fácil limpiar.

USOS:

Puede ser utilizado como:

- Sellador de por para evitar el envejecimiento prematuro de la superficie.
- Protector y decorador de superficies.
- Curador de hormigones.

RENDIMIENTO:

1 Kg. Rinde de 4 a 5 m² a dos manos aproximadamente.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 0,85

pH: 6

Líquido transparente

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, tierra, aceites y otros contaminantes de la superficie. Las superficies de exteriores deberán ser tratadas previamente contra el moho antes de la aplicación.

SOBRE HORMIGON FRESCO:

Funciona como curador, debe ser aplicado tan pronto el agua desaparezca de la superficie y se pueda transitar sobre ella.

SOBRE HORMIGON VIEJO:

Este debe tener por lo menos 28 días, remover todo tipo de manchas previamente con una solución lavadora de fachada y pisos con abundante agua. Lavar y dejar secar bien antes de aplicar **SureSeal brillante**.

BENEFICIOS:

- Aumenta la impermeabilidad y no afecta el color de la superficie.
- Resistente al deterioro por el ataque del medio ambiente.

DATOS TECNICOS:

Tiempo de curado: A menudo la primera mano seca dentro de las 2 horas, si no es antes. Aplique la segunda mano cuando esté seca al tacto. Permita estar 24 horas libre del tránsito humano y 72 horas sin tráfico vehicular.

MANTENIMIENTO:

Lavado a presión normalmente removerá la suciedad y el polvo. Manchas de llantas pueden ser limpiadas con un detergente suave. Las manchas de llantas hechas por vehículos pesados con llantas calientes podrían decolorar el cubrimiento. Tal decoloración generalmente es removible.

Las frenadas o el deslizado agresivo de las llantas pueden causar una decoloración permanente del cubrimiento.

PRESENTACION:

- Envases de 1 kg.
- Envase plástico de 3,5 Kg.
- Envase plástico de 15 Kg.



PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

INFLAMABILIDAD:

Mantenerlo fuera del calor y de potenciales fuentes de ignición. Mantenga las áreas ventiladas para prevenir la acumulación de vapores.

SALUD Y SEGURIDAD:

- Es toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



NFPA PELIGROS EN INCENDIO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Salud: 1
Inflamabilidad: 2
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net