



AGRECONS S.A.

SYNWALL HI-BUILD

PINTURA ELASTOMERICA IMPERMEABLE

DESCRIPCION:

Este producto es un recubrimiento elastomerico especialmente para paredes. Está basada en polímeros acrílicos especiales, que permiten el sellado de fachadas y fisuras brindando un acabado estético y decorativo. Es muy resistente a la humedad y posee una excelente capacidad de adherencia sobre varias superficies.

USOS:

- Este producto es apropiado para pintar paredes exteriores, antepechos, etc.
- Como acabado final texturizado y liso de gran durabilidad en superficies nuevas y viejas

VENTAJAS:

- Un solo componente excelente, listo y fácil de usar.
- Cubre las fisuras de los enlucidos, impidiendo además que se reflejen de nuevo en la superficie.
- Soporta temperatura desde -5° C a $+100^{\circ}$ C
- Fácil aplicación.
- Resistente al lavado, al desgaste y radiación ultra violeta-rayos del sol
- No es inflamable como compuesto líquido.

MODO DE EMPLEO:

Aplicación:

Todas las superficies a cubrirse, deben estar limpias, secas y libres de polvo, suciedad, grasa y otros contaminantes.

Coger fisuras con MASIWALL – masilla elastomérica.

Se puede aplicar con brocha rodillo o soplete.

- 1) Aplicar imprimante SYNWALL PRIMER.
- 2) Aplicar primera mano de SYNWALL diluido con 20% de agua. Dejar secar 24 h. aplique una segunda mano.
- 3) En caso de ser necesario, aplique una capa más.

COLORES:

Según panton de colores.

RENDIMIENTO:

1 Galón rinde aproximadamente 8 m².

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.57

Color: Según panton de colores.

Estado: Liquido

RECOMENDACIONES:

En superficies antiguas es preferible sellar con sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.

Sellar fisuras con MASIWALL

24 horas antes de dar el acabado con pintura.


PRESENTACION:

- Envases plástico de 1.5 Kg
- Envases plástico de 5 Kg
- Envases plástico de 25 Kg



SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo



0 Insignificante

1 Débil

2 Moderado

3 Alto

4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net