



AGRECONS S.A.

SYNWALL PRIMER

IMPRIMANTE ELASTOMERICO PARA EXTERIORES

DESCRIPCION:

SYNWALL PRIMER es un imprimante elastomérico para superficie exteriores, interiores y de gran capacidad de adherencia a diversos tipos de superficies, como hormigón, mortero, asbesto, cemento, steel panel, asfalto.

USOS:

Sirve como imprimante para la aplicación de productos elastoméricos **SYNWALL HI BUILD**.

VENTAJAS:

- Un solo componente, excelente adherencia, a cualquier superficie, listo y fácil de usar.
- Impregnación total de la superficie.
- Fácil aplicación
- Empora y asegura la adherencia de otros productos elastoméricos.
- Resiste al agua, sol y cambios de temperatura.

MODO DE EMPLEO:

Preparacion de la superficie:

- Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, oxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque. **ADVERTENCIA:** Cualquier problema de humedad o filtracion debe ser correffido antes de pintar.
- Si la pared se encuentra fisurada, las fisuras deben abrirse usando la punta de la espátula y aplicar **MASIWALL** – Masilla elastomérica.

APLICACIÓN:

Se aplica directamente a la pared enlucida con rodillo de felpa

COLORES:

Blanco

RENDIMIENTO:

1.5 Kg. rinde aprox. 1 mt²

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.57

Color: Blanco

Estado: Liquido

RECOMENDACIONES:

En superficies antiguas es preferible sellar con sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.

Sellar fisuras con masilla MASIWALL

24 horas antes de proceder a empastar y aplicar el **SYNWALL PRIMER**.


PRESENTACION:

- Envases plástico de 1.5 Kg
- Envases plástico de 5 Kg
- Envases plástico de 20 Kg



SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo.



0 Insignificante

1 Débil

2 Moderado

3 Alto

4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net