AGRECONS S.A.

AGREFAST HE-200

ACELERANTE ULTRA RAPIDO PARA CEMENTO

DESCRIPCIÓN:

AGREFAST HE-200 es un aditivo líquido que tiene efecto acelerante (3 minutos) de color verde. Cumple con normas ASTM C-494 tipo C.

BENEFICIOS:

- Evita la necesidad de bombear el agua.
- Fragua el cemento en 3 minutos.
- Permite sellar filtraciones o chorros de agua sin necesidad de vaciar la estructura afectada.
- Donde se requiera un fraguado acelerado.
- Aumenta la resistencia inicial.

DOSIFICACION:

PARA SELLAR FILTRACIONES CON PRESION INTENSA

Aproximadamente de 1Kg. de AGREFAST HE-200 por 2Kg. de cemento.

COMO ACELERANTE PARA HORMIGON Añadir 4Kg. por 1 m^3 de hormigón.

USOS RECOMENDADOS:

AGREFAST HE-200 se utiliza en el sellado de puntos de filtración o chorros de agua con presión; en hormigón enlucido, rocas, mampostería de túneles, tuberías, etc.

PREPARACION DEL PRODUCTO:

Agregue agua al cemento puro, vierta en un recipiente de boca ancha (1 parte en volumen) de AGREFAST HE-200 puro.

Agregue sucesivamente (2 partes en volumen) de cemento, revuelva con rapidez hasta obtener una masa homogénea (operación que debe realizarse en 10 segundos).

RECOMENDACIONES:

- Use solamente con cemento fresco.
- No se recomienda diluirlo.
- Solo prepare lo necesario para cada tapón.

APLICACIÓN:

La superficie sobre la cual se aplica debe encontrarse completamente limpia, eliminando materiales extraños como algas o suciedad acumulada.

MODO DE EMPLEO:

Moldear con la pasta de AGREFAST HE-200 +cemento, introduciéndolo rápidamente en la grieta o agujero, sujetándolo fuertemente hasta obtener la presión mayor a la presión del agua y que la pasta haya endurecido.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm^3): 1.15 ± 0.01
pH: 11 ± 0.5
CONTIENE CLORUROS
Color: Verde
Estado: Líquido
Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-494 TIPO C

ALMACENAMIENTO:

12 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que es un producto químico.

PRESENTACIÓN:

- Envase plástico de 4 KG.
- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 240 KG.
- Tótem plástico de 1200 KG.

SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico.
- Se debe evitar el contacto prolongado con la piel.
- Lavar con abundante agua las zonas afectadas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

CUMPLE CON LAS
NORMAS
ASTM C-494

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com