



AGRECONS S.A.

## AQUASHIELD WP

IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE DE BASE ACRILICA CEMENTICIA

### DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante de un solo componente elaborado con base acrílica cementicia y aditivos hidrófugos para superficies de hormigón y mampostería, rellena y sella los poros y pequeñas imperfecciones de la superficie. Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.300.

### USOS:

Sirve para impermeabilizar todo tipo de construcción:

- Piscinas
- Cisternas
- Tanques de agua
- Alcantarillas
- Sótanos
- Paredes de baños, etc.

### VENTAJAS:

- Sella los muros sometidos a todo tipo de presión hidrostática.
- Impermeabiliza totalmente el paso del agua.
- Permite que los muros transpiren lo cual no presenta resquebrajamientos ni ampollas causadas por el vapor del agua.
- No presenta deterioros debido a la constante y prolongada exposición a la humedad.
- Excelente adherencia a materiales de construcción.
- Evita la formación de hongos producidos por la humedad.
- Fácil de aplicar.

### MODO DE EMPLEO:

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar completamente libre de pintura, grasa, agente curador, hongos, etc.
2. Huecos e imperfecciones deben ser resanadas.
3. Mojar previamente la superficie a ser impermeabilizadas procurando no dejar empozamiento.

#### PREPARACIÓN:

En un recipiente vierta primero el agua y luego agregue **AQUASHIELD WP** en forma gradual durante la mezcla y mezclar manual o automático hasta obtener una mezcla homogénea exenta de grumos.

Para 20 Kg. de **Aquashield WP** se requiere 2 galones de agua aproximadamente.

#### APLICACIÓN:

Aplicar la primera capa con rodillo o brocha, para aplicar la segunda capa se deja secar 12 horas mínimo entre capa y capa.

Si existe excesiva presión del agua asegurarse de sellar con AGRE-PLUG.

#### DATOS TÉCNICOS:

Densidad (g/cm<sup>3</sup>): 1.7 ± 0.1

Espesor de capa: Mínimo 1 mm.

Color: Blanco y blanco hueso

**Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.300**

### **RENDIMIENTO:**

Su rendimiento aproximado es de 1 Kg por  $m^2$  con 2 capas.

### **PRESENTACIÓN:**

- Envase plástico de 10 Kg.
- Envase plástico de 20 Kg.



### **RECOMENDACIONES:**

Preparar solo la cantidad destinada a utilizarse.

Se debe aplicar con la superficie húmeda.

Utilizar protección como guantes de caucho y gafas.


En caso de contacto con la piel u ojos lavar de inmediato con agua.

### **SALUD Y SEGURIDAD:**

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos

No tóxico



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche  
TEL: (+593)9 94441310

brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com  
[www.agrecons.com](http://www.agrecons.com)