AGRECONS S.A.

AGRE-EMPASTE

EMPASTE BICOMPONENTE PARA INTERIORES

DESCRIPCION:

Es un producto bicomponente compuesto por una mezcla de elementos minerales y resina vinil-acrílica que se aplican en paredes de interiores para darle un excelente acabado estético y decorativo.

USOS:

Es ideal para aplicar en paredes interiores de viviendas y edificaciones en general.

BENEFICIOS:

- Es muy fácil de preparar, solo mezclar 2 kg. de resina + 7 litros de agua + 18 kg. de empaste en polvo.
- Una vez secado no se fisura.
- Puede aplicarse pintura interior luego de 24 horas.
- Corrige fisuras.
- Buena adherencia.
- No necesita humedecer la superficie para poder aplicarlo.
- Tiene un excelente acabado estético.

MODO DE EMPLEO:

La superficie deberá estar completamente limpia y en caso de ser nueva deberá esperar mínimo 7 días para poder aplicar el AGRE-EMPASTE.

PREPARACION:

Mezclar de 6 a 7 litros de agua con 2 kg. de AGRE-RESINA vinil–acrílica en un recipiente y adicionar 18 kg. de empaste en polvo. Mezclar todos los elementos hasta obtener una masa homogénea sin grumos.

APLICACION:

Dejar reposar unos minutos y luego aplicar una capa gruesa que cubra las imperfecciones de la pared (empore), Después que seque la primera capa luego de 6 horas aproximadamente aplicar la segunda capa y por último la tercera capa como acabado final después de 12 horas aproximadamente de haber aplicado la segunda capa.

La aplicación debe realizarse con una llana metálica.

RENDIMIENTO:

En paredes con enlucido de arena fina el rendimiento aproximado es de 16 a 18 m2 por presentación de 20 Kg.

En paredes con enlucido de arena gruesa el rendimiento es de 15 a 16 m2 por presentación de 20 Kg.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm3): 1.4
Color: Blanco
Estado: Polvo

RECOMENDACIONES:

En superficies antiguas es recomendable aplicar un sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.

Sellar fisuras con masilla elastómera 24 horas antes de proceder a empastar.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos

PRESENTACION:

Kit de 20 Kg.:

- Saco de empaste (18 kg.)
- Envase de resina (2 kg.)

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com