AGRECONS S.A.

AGRE-SYNWALL PRIMER

IMPRIMANTE ELASTOMÉRICO PARA EXTERIORES

DESCRIPCION:

AGRE-SYNWALL PRIMER es un imprimante de base acrílica elastomérico para superficies exteriores o interiores, de gran capacidad de adherencia a diversos tipos de superficies, como: hormigón, mortero, asbesto cemento y steel panel, asfalto.

USOS

Sirve como imprimante para la aplicación de productos elastoméricos.

VENTAJAS:

- Un solo componente, excelente adherencia, a cualquier superficie, listo y fácil de usar.
- Impregnación total de la superficie.
- Fácil aplicación
- Empora y asegura la adherencia de otros productos elastoméricos.
- Resiste al agua, sol y cambios de temperatura.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

- Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, oxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque. ADVERTENCIA: Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.
- Si la pared se encuentra fisurada, las fisuras deben abrirse usando la punta de la espátula y aplicar **MASIWALL** Masilla elastomérica.

APLICACIÓN:

Se aplica directamente a la pared enlucida con rodillo de felpa o brocha.

COLORES:

Blanco

RECOMENDACIONES:

En superficies antiguas es preferible sellar con sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.

Sellar fisuras con masilla MASIWALL 24 horas antes de proceder a empastar y aplicar el **AGRE-SYNWALL PRIMER**.

RENDIMIENTO:

1 Kg. rinde aprox. de 3 a 4 mt2 dependiendo de la superficie.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm3): 1.57
Color: Blanco
Estado: Liquido

SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.

- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

PRESENTACION:

- Envases plástico de 5 Kg
- Envases plástico de 20 Kg

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com