AGRECONS S.A.

AGRESOL PARAFINICO

CURADOR DE HORMIGÓN Y MORTEROS

DESCRIPCIÓN:

El AGRESOL PARAFINICO es un aditivo pastoso de base parafinica que deja una membrana blanca que evita por reflexión la absorción de los rayos solares y retiene el 95% del agua de amasado de un concreto. Cumple con las normas ASTM C-309, tipo 2, Clase B.

USOS:

- Especialmente en los lugares donde el clima es tropical, de altas temperaturas y fuertes rayos solares.
- Se aplica a losas y elementos verticales sobre el concreto fresco, después de su fraguado inicial.
- Evita el descascaramiento, fisuras y producción de polvo, características de losas de concreto, muros y elementos verticales en general que secaron muy rápidamente.
- Produce alta retención del agua, permitiendo la hidratación completa del cemento mientras dura el fraguado del hormigón y así se obtienen las resistencias apropiadas de flexibilidad y compresión.
- Reduce las contracciones.
- Producirá una membrana blanca, fuerte e impermeable que protegerá al concreto del sol y lluvias durante 28 días.

RECOMENDACION:

No se debe realizar ningún recubrimiento antes de los 28 días de aplicado el **AGRESOL PARAFÍNICO**.

VENTAJAS:

- Otorga un periodo máximo de hidratación. Cualquiera que sea la temperatura a que esta se realiza y por adversas que sean las condiciones del tiempo (calor excesivo o vientos fuertes)
- Protege las estructuras de concreto fresco contra las lluvias intempestivas, invasión de polvo, tierra o arena.
- Evita fisuras por cambios de temperatura.
- De fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad (g/cm3): 1.15
pH: 8 ± 0.5
Color: Blanco
Estado: Pastoso
Cumple con la norma ASTM C-309 Tipo 2 clase B

RENDIMIENTO:

Rinde entre 4 y 5 m2/kg.

FORMA DE APLICACIÓN:

Agítese bien antes de emplear. Aplíquelo con mochila pulverizadora sobre concreto fresco, cuando desaparezca de la superficie el agua de sangrado o se note que la superficie tiene una consistencia ligeramente húmeda o inmediatamente después del desencofrado en vigas y columnas, aplique 2 capas de **AGRESOL PARAFINICO.**

ALMACENAMIENTO:

12 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que es un producto químico.

PRESENTACION:

- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 220 KG

SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con abundante agua las zonas afectadas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com