



AGRECONS S.A.

## SURESEAL FACHADA

SELLADOR TRANSPARENTE PARA SUPERFICIES VERTICALES

### DESCRIPCION:

**SureSeal Fachada** es un sellador de base solvente para superficies de cemento vertical. Este producto contiene una resina acrílica con una función de repelencia al agua y además de penetración y adhesión firme. Es un recubrimiento químico con resistencia duradera, no se degrada, conserva el brillo y es muy fácil limpiar y es repelente al agua.

### USOS:

Puede ser utilizado como:

- Sellador para evitar el envejecimiento prematuro de la superficie.
- Protector y decorador de superficies.
- Curador de hormigones.

### RENDIMIENTO:

Hormigón visto	5 a 6 m <sup>2</sup> / Kg.
Ladrillo visto	2 a 3 m <sup>2</sup> / Kg.
Fachatela	2 a 3 m <sup>2</sup> / Kg.

### DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm <sup>3</sup> ): 0,85
pH: 7
Estado: Liquido
Color: Transparente Semibrillante

### MODO DE EMPLEO:

#### **Preparación de la superficie:**

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, tierra, aceites y otros contaminantes de la superficie. Las superficies de exteriores deberán ser tratadas previamente contra el moho antes de la aplicación.

#### **SOBRE HORMIGON FRESCO:**

Funciona como curador, debe ser aplicado tan pronto el agua desaparezca de la superficie y se pueda transitar sobre ella.

#### **SOBRE HORMIGON VIEJO:**

Remover todo tipo de manchas previamente con una solución lavadora de fachada con abundante agua. Lavar y dejar secar bien antes de aplicar **SURESEAL FACHADA**.

### BENEFICIOS:

- Aumenta la impermeabilidad y no afecta el color de la superficie.
- Resistente al deterioro por el ataque del medio ambiente.

### DATOS TECNICOS:

**Tiempo de curado:** 2 horas aproximadamente. Aplique la segunda capa cuando esté seca al tacto.

### PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

### MANTENIMIENTO:

Lavado a presión normalmente removerá la suciedad y el polvo. Manchas de polvo pueden ser limpiadas con un detergente suave. Las manchas de óxidos podrían decolorar el recubrimiento. Tal decoloración generalmente es removible.

### PRESENTACION:

- Envases de 1 kg.
- Envase plástico de 3,5 Kg.
- Envase plástico de 15 Kg.



### INFLAMABLE:

Mantenerlo fuera del calor y de potenciales fuentes de ignición. Mantenga las áreas ventiladas para prevenir la acumulación de vapores.


### SALUD Y SEGURIDAD:

- Es toxico.
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con abundante agua las zonas afectadas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



#### NFPA PELIGROS EN INCENDIO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Salud: 1  
Inflamabilidad: 2  
Inestabilidad: 0  
Riesgo especial: Ninguno



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche  
TEL: (+593)9 94441310  
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com  
[www.agrecons.com](http://www.agrecons.com)