



AGRECONS S.A.

SURESEAL PISO

SELLADOR ACRÍLICO BASE SOLVENTE

DESCRIPCION:

Es un sellador acrílico base solvente para superficies horizontales o verticales de cemento. Este producto contiene una resina acrílica con un auto repelente y una penetración y adhesión tenaz. El recubrimiento es resistente a químicos, durable, no se ruboriza, conserva el lustre o brillo, y es fácil de limpiar.

USOS:

Diseñado específicamente para ser utilizado sobre superficies de concretos: estampado, piedras, adoquines, hormigón visto y otros sistemas texturizados. Puede ser utilizado sobre superficies interiores o exteriores, patios de concreto no pintados, cubiertas, aceras, calzadas, industrial o residencial.

El **SURESEAL PISO** provee resistencia excelente a los alcalinos, rayos UV, clima, humedad y es resistente al moho.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 0,8

pH: 7

Estado: Liquido

Color: Transparente brillante

RENDIMIENTO:

Rinde aproximadamente

1 Kilo 3 a 4 metros

Dependiendo de la superficie.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, tierra, aceites y otros contaminantes de la superficie. Las superficies de exteriores deberán ser tratadas previamente contra el moho antes de la aplicación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Aplique la solución uniformemente con aspersor, rodillo o brocha.

RECOMENDACIONES:

Tiempo de curado: 2 horas aproximadamente dependiendo del clima. Aplique la segunda capa cuando esté seca al tacto. Permita estar 24 horas libre del tránsito humano y 72 horas sin tráfico vehicular.

MANTENIMIENTO:

Lavado a presión normalmente removerá la suciedad y el polvo. Manchas de llantas pueden ser limpiadas con un detergente suave. Las manchas de llantas hechas por vehículos pesados con llantas calientes podrían decolorar el cubrimiento, tal decoloración generalmente es removible.

Las frenadas o el deslizado agresivo de las llantas pueden causar una decoloración permanente del cubrimiento.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

INFLAMABLE:

Mantenerlo fuera del calor y de potenciales fuentes de ignición. Mantenga las áreas ventiladas para prevenir la acumulación de vapores.

PRESENTACION:

- Envases de 1 kg.
- Envase plástico de 3,5 Kg.
- Envase plástico de 15 Kg.




SALUD Y SEGURIDAD:

- Es tóxico.
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con abundante agua las zonas afectadas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



NFPA PELIGROS EN INCENDIO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Salud: 1
Inflamabilidad: 2
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com